

Akış ve Tesviye maddesi Newadd-1602 grubu

Gisiri:

Akış ve tesviye maddesi newadd1602 grubu, toz boya yüzeyindeki krater, iğne deliği, balıkgözü ve portakal kabuğu gibi kusurları gidermek için uygulanan çok etkili bir katkı maddeleri grubudur. Serbest akış formu sayesinde ön karışımda kolayca dağılır ve son finisajın homojenliğini artırarak parlaklığı ve DOI'yi iyileştirir.

Tipik Özellikler:

Ana aktif hammadde	Acrylate base polymers
Görünüm	White powder
Aktif yüzde	65-70
Uçucu olmayan içerik	≥98%
yoğunluk(g/cm3)	0.58-0.63

Başvuru:

premiks aşamasında diğer bileşenlerle kolayca karışabilir ve saf epoksi, hibrit, PES/TGIC veya PES/HAA ve PU gibi herhangi bir toz boya sistemine eklenebilir.

Dozaj: %0,8-%1,2 (toplam formülasyona göre)

Gerçek miktar, laboratuvarında yapılan teste dayanacaktır.

Yöntem ve seviyeleri kullanın:

Ön karıştırma adımında formülün diğer bileşenleri ile kuru karıştırın.

Depolamak:

Doğrudan güneş ışığından ve ateşten uzakta, 2-32 °C arasındaki sıcaklıkta ve kuru yerde saklayın. Yukarıdaki şartlar sağlandığı takdirde ürünler en az iki yıl stokta tutulabilir.

Emniyet:

Bu ürünlerle çalışırken gözlük, eldiven ve iş elbisesi giyilmesi tavsiye edilir. Daha fazla bilgi için malzeme güvenlik veri sayfasındaki talimatları okuyun.