

ماده افزودنی ضدخش رنگ پودری

Jav-add 05001

معرفی: افزودنی Jav-add 05001 ژاو افزونه آور ، یک واکس بر پایه ی پلی اتیلن اصلاح شده است که بدون کاهش براقیت ، مقاومت پوشش پودری در برابر خراش و سایش را بهبود می بخشد. برای استفاده بهینه از این واکس باید به مقدار مصرف توصیه شده دقت شود.

مشخصات عمومی:

شکل محصول	پرک سفید رنگ
نقطه ذوب (سانتی گراد)	۹۰-۱۰۵
چگالی (g/cm ³ در 25 °C)	۰٫۹-۰٫۹۴
محتوای فرار	>۲٪

روش و میزان مصرف: افزودنی Jav-add 05001 در مرحله ی پرمیکس به راحتی با بقیه اجزا مخلوط می شود و می تواند در تمام گروه های رنگ پودری بر پایه اپوکسی، پلی استر، پلی اورتان و اکریلیک استفاده شود. این محصول در مرحله ی پرمیکس و قبل از اکستروژن به فرمولاسیون افزوده می شود.

مقدار مصرف : 0.3%-0.7% درصد وزنی نسبت به کل وزن فرمولاسیون است . مقدار دقیق باید در آزمایشگاه تعیین شود.

فرمول پیشنهادی:

RM	Supplier	Weight%
Pe-055 ¹	Jav alvan avar	33
EP-12 ²	Jav alvan avar	27
TiO ₂	-	20
Newadd-16038 ³	Jav afzooneh Avar	0.4
Newadd-16027 ⁴	Jav afzooneh Avar	1
New fill 0201 ⁵	Jav alvan avar	18.1
Jav-add 05001 ⁶	Jav afzooneh Avar	0.5
1. Polyester resin (55/45) 2. Epoxy resin with EEW of 700-750 3. Degassing agent 4. Flow & leveling agent 5. Blanc fixe 6. Polyethylene wax		

بسته بندی: محصول در بسته های پلیمری 20 کیلوگرمی و پالت های 500 و 1000 کیلوگرمی ارائه می شود.

شرایط نگهداری: در محیطی با رطوبت کم و دمای 2-30 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد آتش زا نگه داری شود. در صورت رعایت شرایط فوق محصول حداقل به مدت یک سال قابل نگه داری در انبار می باشد.

ایمنی: توصیه می شود در زمان تماس از عینک، دستکش و لباس کار استفاده شود.