

Gaz Giderici Ajanı newadd-16036

Tanım:

newadd-16036, epoksi, hibrit, polyester ve poliüretan gibi tüm toz boya sistemleriyle uyumlu, yüksek performanslı bir gaz giderici ajandır. Bu ürün, benzoin gibi gaz gidericilere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Ana işlevi, toz boyalarda iğne deliği (pinhole) oluşumunu önlemek ve parlaklığı (gloss) artırmaktır. Katkı maddesi, sertleşme sırasında film tabakasından havayı ve uçucu bileşenleri etkili bir şekilde uzaklaştırarak yüzey hatalarını en aza indirger ve kaplama kalitesini önemli ölçüde iyileştirir.

Kullanım Şekli ve Uygulama Talimatları::

Bu katkı maddesi, toz boya formülasyonuna, ekstrüzyon işleminden önce kuru karıştırma (Dry Mixing) aşamasında dahil edilmelidir.

Tavsiye Edilen Doz Aralığı: Toplam formülasyon ağırlığının %0,3 - %0,8'i aralığındadır.

En uygun kullanım miktarı; reçine tipi, diğer katkı maddeleri ve pişirme koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, kesin miktarın belirlenmesi için ön testlerin yapılması şiddetle tavsiye edilir. yapılması önemle tavsiye edilir.

Önerilen Başlangıç Formülasyonu (Polyester/Epoksi Hibrit Sistem İçin):

Malzeme (RM)	Tedarikçi	Ağırlık (%)
Pe-055 ₁	Jav alvan avar	33
Ep-12 ₂	Jav alvan avar	27
TiO	-	22
Jav-add 05001 ₃	Jav Afzooneh Avar	0.6
newadd-16027 ₄	Jav Afzooneh Avar	1
newadd-16036 ₅	Jav Afzooneh Avar	0.4
newfil-0201 ₆	Jav Alvan Avar	16
1. polyester resin (55/45) 2. epoxy with EEW of 700-750 3. PE wax 4. leveling agent 5. Degassing agent 6. blanc fixe		

Ambalaj, Saklama ve Güvenlik Koşulları:

Ambalaj: 25'er kg net ağırlığında polietilen torbalarda sunulur. Her palet 1000 kg (40 torba) içerir.

Saklama Koşulları: Ürün, kuru, serin (2°C - 32°C) ve iyi havalandırılan bir ortamda, doğrudan güneş ışığı ve ısı kaynaklarından uzakta muhafaza edilmelidir. Bu koşullarda raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri: Toz formundaki ürünün taşınması ve kullanımı sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman (solunum maskesi, koruyucu gözlük) kullanımı zorunludur. Detaylı güvenlik bilgileri için lütfen bu ürünün Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurunuz.

4th floor , No.20 Sepehr St. Shahrak Gharb, Tehran, IRAN

Pstal Code: 1468943766

Fax: +98-21-88567665

Website: www.javafzooneh.com

Email: info@javafzooneh.com